

CD - Sušicí pece

Všeobecné informace

CDHT (Sušicí pece při vysoké teplotě) a CDLT (Sušicí pece při nízké teplotě) pece jsou vhodné pro sušení uhlí a jsou v souladu s následujícími normami:

ASTM D2691 - 01 ASTM D2961 - 01a ASTM D2961 - 02 ASTM D2961 - 95a ASTM 3302 / D3302M-10 BS 1016-102:2000 BS 1016-1:1973 BS ISO 13909-1:2001 BS ISO 13909-2:2001

Standardní vlastnosti

- Přesná regulace teploty díky 2132 (PID) regulátoru
- Rozsah dvou pecí pro sušení uhlí pro testování dle norem ASTM a BSI / ISO
- CDLT je vhodný pro zkoušky popsané v ČSN ISO 13909-1:2001, ISO 13909-2:2001 BS, BS 1016-1:1973, BS 1016-102:2000, ASTM D2013 / D2013M - 12 a ASTM D3302
- CDHT je vhodný pro zkoušky popsané v normě BS 1016-1:1973, BS 1016-102:2000, BS / ISO 13909-1:2001, ISO 13909-2:2001 BS, ASTM D2961-11
- Vzduch proudí vysokou měrou přes každý zásobník
- Vstupy a výstupy vzduchu jsou umístěny tak, aby odváděly vlhký vzduch a nahrazovaly ho čerstvým vzduchem
- Příchozí vzduch je předehříván před vstupem do komory
- Kompletní s integrovaným stojanem
- Sekundární regulátor teploty 2132
- Komora a příruby vzduchu jsou vyrobeny z korozi-vzdorné oceli třídy 304
- Spolehlivá a trvanlivá minerální izolace, prvky s kovovým pláštěm



Technické údaje

CDLT

Rozsah provozní teploty (°C)	Okolní teplota až 50
Maximální teplota (°C)	50
Teplotní stabilita (°C)	±1
Teplotní uniformita (°C)	±5
Rozměry: Vnitřní V x Š x H (mm)	610 x 610 x 1220
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm)	1720 x 1150 x 1400 (včetně integrovaného podlahového stojanu)
Policové vybavení	14 polic na 7 úrovních (2 police v jedné úrovni)
Celková plocha zásobníku (m ²)	5.0
Objem (litry)	454
Typ termočlánku	K
Maximální výkon (W)	4500
Napájení	380 V, třífázové, 50/60Hz

CD - Sušicí pece

CDHT

Rozsah provozní teploty (°C)	Okolní teplota +10 až 200
Maximální teplota (°C)	200
Teplotní stabilita (°C)	±1
Teplotní uniformita (°C)	±5
Rozměry: Vnitřní V x Š x H (mm)	610 x 610 x 1220
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm)	1720 x 1150 x 1400 (včetně integrovaného podlahového stojanu)
Policové vybavení	14 polic na 7 úrovních (2 police v jedné úrovni)
Celková plocha zásobníku (m ²)	5.0
Objem (litry)	454
Typ termočlánku	K
Maximální výkon (W)	9000
Napájení	380 V, třífázové, 50/60Hz